

CEMHER®

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

Primer 100



Gruntas 100®



ISO 10545-14



ECO FRIENDLY
ZERO VOC 

Visi šiame dokumente surinkti duomenys yra pagrįsti mūsų atliktais bandymais.

Produkto negalima naudoti kitais nei nurodytais tikslais be išankstinių rašytinių instrukcijų. Vartotojas visada yra atsakingas už tinkamą priemonių panaudojimą, kad būtų laikomasi vietos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Produkto saugos lapai yra prieinami specialistams. Šis techninis duomenų lapas galios iki naujo leidimo.

Paskutinį kartą redaguota: 2025-04-08

Pasirinkite kalbą:



Angli



ispanų



prancūzų

PRIMER 100 - SUKIBIMO STIPRIKLIS

„Primer 100®“ yra vandeninė derva, kuri veikia kaip sukibimo gerinimo priemonė tarp porėtų ir neporėtų paviršių bei mikro cemento. Ji išsiskiria dideliu sukibimu ir lipnumo (likutinio sluoksnio) išlaikymu.

lipnumas) 8 valandas. Jis pasižymi dideliu elastingumu, todėl puikiai atsparus įvairioms oro sąlygoms.

NAUDOJIMAS

- Gruntas tarp apdailos ir paviršių.
- Gruntas tarp plytelių, marmuro, metalo arba teraco.
- Gruntas tarp senų sienų ir naujų sluoksnių.
- Užpildykite nedidelius įtrūkimus, kad sugertų konstrukcijos išsiplėtimus. Sutrupėjusių ir šiurkščių paviršių taisymas.
- Fasadų hidroizoliacija.

CHARAKTERISTIKOS / PRIVALUMAI

- Sugeriančių ir nesugeriančių medžiagų sukibimo gerinimo priemonė substratai.
- Tepamas voleliu arba teptuku vienu sluoksniu.
- Vandens pagrindu, nedegus.
- Produktas tiekiamas paruoštas naudoti.
 - Be tirpiklių.
 - Bekvapis.
- Nulinis LOJ, draugiškas aplinkai.
- Lengva tepti.
- Suderinamas su įvairiais produktais.

NAUDOJIMO BŪDAS IR TAIKYMAS

A. Paviršiaus paruošimas:

Prieš naudojant „Primer 100®“, pagrindas turi būti tinkamai paruoštas. Jis turi būti sausas, švarus ir be dulkių, riebalų ar nešvarumų.

B. Mišinys:

„Primer 100®“ yra vieno komponento, paruoštas naudoti gruntas.

C. Sąnaudos:

„Primer 100®“ Pro sąnaudos yra tokios:

Gruntas 100®	(1 sluoksnis) – 6–8 m ² /l
--------------	---------------------------------------

D. Taikymas:

Užtepus palaukite mažiausiai 30 minučių prieš tepant pirmąjį mikro cemento sluoksnį ir ne ilgiau kaip 8 valandas.

Galima tepti purškiant, teptuku arba voleliu, gerai padengiant paviršių. Naudoti neskiestą.

BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS

Tipas:	Vandens pagrindo derva
Išvaizda:	Pieniškas skystis
Minimali naudojimo temperatūra:	0°C iki 30°C
Apdorojamumas (20 °C):	Maždaug 2 valandos
Tankis:	1± 0,04 g/cm ³
Klampumas:	10–11 s (Fordo taurė 4)
Džiovinamas liečiant:	30 minučių
Toksiškumas / Degumas:	Ne

ĮRANKIŲ VALYMAS

Įrankiai plaunami muilu ir vandeniu iš karto po naudojimo.

SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

Rekomenduojamos šios priemonės:

- Gera ventiliacija.
- Apsauginiai akiniai, kad būtų išvengta vandens pusrslų.
- Guminės pirštinės.

Patekus į akis, 15 minučių plaukite dideliu kiekiu vandens. Patekus ant odos, nuplaukite muilu ir vandeniu. Nenurykite. Prarijus, neskatininkite vėmimo ir nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos. Neskieskite vandeniu. Tuščias talpyklas reikia išmesti pagal galiojančius teisės aktus. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

LAIKYMO SĄLYGOS

Produktas turi būti laikomas originalioje uždarytoje pakuotėje, apsaugotoje nuo oro sąlygų, 10–30 °C temperatūroje, sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje, atokiai nuo šilumos šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių. Tinkamai laikant, produkto galiojimo laikas yra 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos.

PAKUOTĖS FORMATAS

Jis pateikiamas pakuotėmis po:

- Gruntas 100® – 1 l
- Gruntas 100® – 5 l
- Gruntas 100® – 25 l